
Granica działki
Budynek istniejący
Rys. T3a
dodatkowy
dla fragmentu rys. T3 zamiany
Rys. Z1z; Z2z
Rys. A15; A16
Rys. B13;B14
B15;B16
Rys. B17;B18;
B19;B20
Rys. B5; B6
B7;B8;B9;B10
B11;B12
Rys. B1; B2
B3;B4
Rys. Z7;Z8
Rys. B21
Rys. Z9;Z10
Rysunek zagospodarowania terenu i amfiteatru-
rysunki T1,T2,T3,T4;T5;T6;T7;T8;T9;
T10;T16;T17;T24;
Rysunek rzutu Wyotu Szatni - rysunki
od T1;T12;T13;T14;T15;T19
do odpowiedniego wyotu szatni
UWAGA,
w projekcie części konstrukcyjnej
zmiana lokalizacji filarów żelbetowych,
ich wymiary oraz ilość zależy od lokalizacji
filarów w pomieszczeniu zagospodarowania -
miejsce możliwe będzie po wykonaniu
stosownych odkrywek
Balustrada szklana h= 110cm
GAZON
NAMERZONKA – kostka betonowa (starobruk)
NAMERZONKA – WYLEWKA LASTRYKO
NAMERZONKA – pfyty chodnikowe betonowe lub pfyty lastryko(40x40x6)
kostka granitowa (6x6x6)
NAMERZONKA ZWROTNA
SCHODY BETONOWE
SCHODY ŻELBETOWE wg proj konstrukcji
SCHODY + AMFITEATR SCHODKOWA BETONOWA
MUR OPOROWY ŻELBETOWY
ŚCIANA OPOROWA
WYLEWANA ze zbrojeniem wg proj konstrukcji
PODWIESZENIE SUFITU
STAL NIERDZEWNA
(wg rys. zamiennego Z1z, Z2z)
SCHODY BETONOWE
STAL NIERDZEWNA
NAWIERZCHNIA ZACIERANA
(wypoziomowana)
BALUSTRADA
SZKŁO
STAL NIERDZEWNA
(wg rys. zamiennego Z1z, Z2z)
POCHYLNIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
zasadniczo utrudnienie w przypadku umieszczenia
na wysokości 0,75m i 0,57m,
zalegnie pomiędzy poręczami - 1,0 - 1,10m)
OPASKA BETONOWA
ŻELBETOWA
OPASKA BETONOWA
ŻELBETOWA
Balustrada szklana h=110cm
rozdzielona szczeliną
Balustrada szklana h=110cm
Balustrada szklana h=110cm
Balustrada szklana h=110cm