-1.1	Klatka ewakuacyjna	
9,22 m2	Pos. ceramiczna	
-1.2	Pom. gospodarcze	
3,40 m2	Pos. ceramiczna	
-1.3	Komunikacja	
38,47 m2	Pos. ceramiczna	
-1.4	Pom. teczniczne/ zaplecze	
10,00 m2	Pos. ceramiczna	
-1.5	WC męski	
9,30 m2	Pos.ceramiczna	
-1.6	WC damski	
7,70 m2	Pos. ceramiczna	
-1.7	WC niepełnosprawny	
4,20 m2	Pos. ceramiczna	
-1.8	Pom. porządkowe	
2,10 m2	Pos. ceramiczna	
-1.9	Magazyn odzieży ochronnej	
9,65 m2	Pos. ceramiczna	
-1.10	Pom. techniczne	
12,65 m2	Beton zacierany na gładko	
-1.11	Wejście na peron	
30,00 m2	Beton zacierany na gładko	
-1.12	Peron, Bocznica, Łącznik	
212,50 m2	Beton zacierany na gładko	
-1.13	Pom. techniczne/ klimatyzatornia	
24,15 m2	Beton zacierany na gładko	
-1.13a	Pom. techniczne/ serwerownia	
18,73 m2	Beton zacierany na gładko	
-1.14	Kotłownia	
26,42 m2	Beton zacierany na gładko	
-1.15	Pom. techniczne przepompownia	
4,35 m2	Beton zacierany na gładko	

Uwaga:
Rysunek należy rozpatrywać projektem konstrukcyjnym oraz z rysunkami szczegółowymi A1; A2; A3; A4; A5; A6; A7; A8; A9; A10; A11; A12; A13; A14; A15; A16; A17; A18; A19; A20; A21; A22; A23 Z3; i rysunkami terenu T1–T33

W ścianach żelbetowych piwnic pręty Ø 12 co 25cm w dwóch płaszczyznach, zakotwić przynajmniej 50cm w stropie.

UWAGA, ELEMENTY STALOWE ŚCIANY RYGLOWEJ MAJĄCE KONTAKT Z TERENEM NALEŻY ZABEZPIECZYĆ DWUWARSTWOWĄ POWŁOKĄ NA BAZIE MODYFIKOWANEJ ŻYWICY EPOKSYDOWEJ DO STOSOWANIA NA POWIERZCHNIACH STALOWYCH ZAKOPANYCH W ZIEMI LUB ZATOPIONYCH W WODZIE

UWAGA:
- WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI
- WSZYSTKIE ZASTOSOWANE ELEMENTY CHEMII BUDOWLANEJ (IZOLACJE, USZCZELNIENIA, IMPREGNATY, ŚRODKI GRUNTUJĄCE ITD.) MUSZĄ BYĆ DOBIERANE I STOSOWANE ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI I SPECYFIKACJAMI PRZYJĘTEGO SYSTEMU

Dokumentacja powykonawcza

BRUS, LACHOWICZ - ARCHITEKCI
41-800 ZABRZE, UL. WOLNOŚCI 345a / p. 302

RZUT PIWNICY

LIPIEC 2012

4

SKALA 1:50